

Plaisir sans égal

Ensemble commodité plus (en option)

- **iBR®** (système de frein et marche arrière intelligents)
- **Ensemble de rangement avant**
- **Marche d'embarquement**
- **Clé RF D.E.S.S.^{MC}** (technologie d'identification par radiofréquence)
- **Audio-portatif BRP** (en option avec l'ensemble Commodité Plus sur SPARK 3 places uniquement)



SPARK 2 places

- Réglisse / Mangue
- Vanille / Bleuets
- Ananas / Bleu bonbon



SPARK 3 places

Caractéristiques importantes



Audio-portatif BRP (en option)

Système audio portable Bluetooth⁺ de 50 watts, étanche et haut de gamme.



Polytec^{MC}

Matériau innovant qui réduit le poids tout en optimisant la performance et l'efficacité. La couleur injectée dans le matériau est plus résistante aux égratignures que la fibre de verre.



Rotax® 900 ACE^{MC}/900 HO ACE^{MC}

Deux moteurs Rotax® économiques, compacts et légers disponibles.

Capacité

	SPARK® 2 places	SPARK® 3 places
Nombre de places		
Capacité de poids	160 kg / 352 lb	205 kg / 450 lb
Réservoir de carburant	30 L / 7,9 gal US	
Capacité de rangement	1,6 L / 0,42 gal US	
Boîte à gants		
Capacité de rangement	27 L / 7 gal US	27 L / 7 gal US
Rangement avant	(en accessoire avec 900 ACE ^{MC})	(en option avec 900 HO ACE ^{MC})

Dimensions

Longueur (hors-tout)	279 cm / 110 po	305 cm / 120 po
Largeur	118 cm / 46 po	
Hauteur	104 cm / 41 po	

Coque et matériau

Coque	Coque SPARK®
Matériau	Polytec ^{MC} - Léger et résistant aux égratignures

Caractéristiques supplémentaires

Siège étroit	Appuie-pieds antidérapants
Courroie de siège	Poignées avec repose-main
Système d'attache LinQ ^{MC} (accessoire avec SPARK 3 places)	Anneau de remorquage

Moteur Rotax®

	900 ACE ^{MC}	900 HO ACE ^{MC}
Modèle	2 places	2 places 3 places
Système d'admission	Moteur atmosphérique	
Cylindrée	899 cm ³	
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	
Système de marche arrière	Ensemble de marche arrière manuelle (en accessoire)	iBR® électronique* (en option)
Type de carburant	87 octane	
Système d'accélérateur	iTC ^{MC} (système d'accélérateur intelligent)	
Système d'échappement	Système D-Sea-BelMC	

Indicateur

	900 ACE ^{MC}	900 HO ACE ^{MC}
Type d'indicateur	Compact	
Fonctions principales	Vitesse Régime du moteur Affichage des heures du véhicule	Vitesse Régime du moteur Affichage des heures du véhicule Mode Sport

Poids

	900 ACE ^{MC}	900 HO ACE ^{MC}
Poids à sec	184 kg / 405 lb**	191 kg / 421 lb**

Garantie

Garantie limitée d'un an de BRP sur la motomarine.



Ensemble de compartiment de rangement avant (en option)

Vaste espace de rangement permettant d'apporter plus d'accessoires à bord.



Siège étroit

Conçu pour améliorer le mouvement et la liberté lors de la conduite.



Marche d'embarquement (en option)

Rend l'embarquement plus facile et rapide.

Remorques (en option)

- Glissières réglables recouvertes de tapis permettant de changer l'angle (de chaque côté/avant et arrière) pour s'ajuster à toutes les motomarines.
- Conception personnalisée du cadre exigeant moins d'eau pour charger et décharger la motomarine.
- Roulement à billes scellé ne nécessitant aucun entretien.

- Tous les modèles sont disponibles avec cadre galvanisé, garantissant une longévité accrue peu importe les conditions climatiques, ou avec cadre peint noir. Modèles aussi disponibles avec ou sans cric.
- Les remorques *MOVE I* allongée 1250 et *MOVE II* sont aussi disponibles avec un cadre en aluminium, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de la remorque.



MOVE II en aluminium



MOVE I 1250 allongée en aluminium

*Frein électronique, point mort et marche arrière. **L'iBR et l'ensemble Commodité Plus ajoutent 9 kg (21 lb).

©2018 Bombardier Produits Récréatifs inc., (BRP). Tous droits réservés. ^{MC}, [®] et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Les produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Toutes les comparaisons de produits et les déclarations sur l'industrie et le marché se réfèrent aux nouvelles motomarines à conduite assise dotées d'un moteur à quatre temps. La performance de la motomarine peut varier en fonction, entre autres, des conditions générales, de la température ambiante, de l'altitude, des habiletés en matière de conduite et du poids du conducteur et des passagers. Les modèles concurrents ont été mis à l'essai dans des conditions identiques. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipements sans aucune obligation. Imprimé au Canada.